



**Parametri di Valutazione per Procedura Approvazione  
Caschi da Gara AOB  
(Attività Ordinaria)**

<b>1</b>	Peso	Massimo 450 gr . (16 oz)
<b>2</b>	Taglie	S =small, M = medium, L = large
<b>3</b>	Chiusure	Velcro. la regolazione della maschera deve prevedere tre possibilità, nella parte posteriore, nella parte superiore e nella parte sotto il mento. Chiusura a velcro nella parte posteriore, con queste misure: larghezza di almeno 5cm degli strap in velcro non rimuovibili; larghezza minima di 2cm per gli strap rimuovibili. La lunghezza degli strap è a discrezione del produttore, tale comunque da non prevedere stringhe pendenti. Strap, lacci e ogni altro materiale della parte superiore deve essere approvato dalla FPI. La porzione di velcro più rigida deve essere cucita sulle stringhe.
<b>4</b>	Dimensioni	Secondo grafico
<b>5</b>	Materiale esterno	Pelle di vacchetta, cuoio livello A, conciata al cromo, di almeno 0,3 a 0,5 mm di spessore. La fodera interna non deve essere liscia.
<b>6</b>	Logo fornitore	Massimo 40 cm <sup>2</sup> nella parte posteriore del casco
<b>7</b>	Larghezza stringa di chiusura al mento	Massimo 2,5 cm
<b>8</b>	Campo visivo	Il casco deve permettere un campo visivo dall'orizzontale verso alto di 25° minimo, lateralmente deve essere di almeno 105 ° per occhio (a destra e a sinistra)
<b>9</b>	Imbottitura	Gommapiuma o poliuretano ma i produttori sono liberi di proporre nuove soluzioni, previa approvazione F.P.I.. I requisiti minimi sono quelli della certificazione CE (EN 13277 - 4), in più si raccomanda uno spessore dell'imbottitura di almeno 2 - 3.5 cm su tutto il casco. In corrispondenza delle orecchie ci devono essere delle aperture onde permettere la ricezione perfetta di segnali acustici, ci devono essere all'interno o all'esterno dei canali in cui deve defluire la pressione effetto dell'impatto del guanto.